

Annahmekriterien Bauschutt



Tel. 0911 - 424 828 80
www.schuttkarl.de

SCHUTT KARL ENTSORGUNG GMBH | Industriestr. 2 | 90441 Nürnberg

Reiner Bauschutt

- Beton, Ziegel, Mauerwerk, Bodenaushub, Sand, Steine
- Fliesen und Keramik werden bis 50% akzeptiert, bei größeren Anteilen oder reinen Monofractionen sind diese als Bauschutt mit bis 5% Fremdstoffen einzustufen
- Ab dem ersten Teil mit über 0,8m Kantenlängen, wird die Ladung als Beton >1m Kantenlänge eingestuft

Nicht enthalten sein dürfen (Fremdstoffe)

- Alle nichtmineralischen Anteile
Folie, Plastik, Eimer, Holz, Papier, Styropor, Dachpappe, Mineralwolle und sonstige Dämmstoffe, usw.
- Asphalt, Gips, Ytong, Heraklith
- Wenn Leichtbaustoffe wie Ytong & Bims > 50% sind, ist die Ladung als Sorte Gips, Ytong einzustufen.
- Bei einem Müllanteil über 50% ist die komplette Ladung als Baustellenmischabfall einzustufen.

Die Einstufung in die Kategorien 5%, 5-30% & über 30% erfolgt nach Art und Menge (Volumen- oder Gewichtseinstufung wegen unterschiedlicher Dichte der Stoffe) der Fremdstoffe

Alle Anlieferungen müssen frei von Schadstoffen sein und dürfen keine gefährlichen Abfälle und Verunreinigungen wie z.B. Benzin, Öl oder Asbest usw. enthalten.

Oft ist visuelle und organoleptische nichts festzustellen, aber in Farben, Putz, Schwarzanstrich, Kleber usw. lauern die Schadstoffe die festgestellt werden müssen.

Der Besitzer der Abfälle ist dafür verantwortlich, Arbeiten Sie daran das bei Umbauten, Sanierungen oder Abbrüchen Analysen gemacht werden.

Dieses Merkblatt ist nicht abschließend. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

info@schuttkarl.de

Stadtsparkasse Nürnberg
IBAN DE82 7605 0101 0001 0432 48
BIC SSKNDE77XXX

Raiffeisenbank Nürnberg
IBAN DE66 7606 0618 0000 5380 00
BIC GENODEF1N02

Postbank Nürnberg
IBAN DE14 7601 0085 0290 0898 51
BIC PBNKDEFF

Geschäftsführer
Andreas Karl, Josef Karl
DE 27 86 77 231

Erfüllungsort & Gerichtsstand
ist Nürnberg
Eingetragen im HRB Nr. 12033